

## MATERIÁLOVÝ LIST

**Kód: SF 205P****Specifikace:** sorpční filtr**Barva:** bílá**Složení:**

Vnější materiál: Rašlový úplet PP - UV stabilizovaný, PP spunbond

Plnicí materiál: PP melt blown (drť)

Lano: PP kruhové pletené lano, průměr: 6 mm

Karabiny, kroužky: 1 kroužek: vnitřní průměr 30mm, nerez ocel, 1 karabina: 60mm, nerez ocel

**Použití:**

Hydrofobní sorpční filtry jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků na vodní hladině.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Standard
Průměr	cm	20	
Délka	cm	50	
Hmotnost (plnicího materiálu)	kg	1000	
Absorpční kapacita*	g/g	8 - 10	BS 7959-1:2003
Absorpční kapacita* MIN	l/m	9,2	
Čas nasycení*	min	120	BS 7959-1:2003
Čas nasycení* MAX	min	180	
Rozměrové / hmotnostní tolerance (+/-)	%	10	

\* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20°C +/- 2°C.

**Certifikáty:**

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

**Poznámky:**

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

**Platnost od:**

5.1.2009