

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: OSS8120

Specifikace: olejový had s plachetkou

Barva: bílá

Složení:

Vnější materiál: PP spunbond

Plnicí materiál: PP melt blown (drť)

Plachetka: AO HW SMS

Použití:

Hydrofobní olejové hady s plachetkou jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků. Mohou být použity na vodní hladině a na pevné zemi. Plachetka zabraňuje průsaku kapalin.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Standard
Průměr	cm	8	
Délka	cm	120	
Hmotnost	kg	0,5	
Absorpční kapacita*	g/g	8,5 - 10,5	BS 7959-1:2004
Absorpční kapacita* MIN	l/ks	4,9	
Čas nasycení*	min	60	BS 7959-1:2004
Čas nasycení* MAX	min	120	
Rozměrová tolerance (±)	%	5	
Hmotnostní tolerance (±)	%	10	

* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20 °C ± 2 °C.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:
22.08.2018