

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: CS8300

Specifikace: chemický had

Barva: žlutá

Složení:

Vnější materiál: PP spunbond

Plnicí materiál: PP melt blown (drť)

Použití:

Hydrofilní chemické hady jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků nebezpečných kapalin, kyselin, zásad, ostatních vodou ředitelných chemikálií, emulzí oleje, olejových derivátů a tuků. Nemohou být použity na vodní hladině.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Standard
Průměr	cm	8	
Délka	cm	300	
Hmotnost	kg	1	
Absorpční kapacita*	g/g	6 - 9	BS 7959-1:2004
Absorpční kapacita* MIN	l/ks	2,0	
Čas nasycení*	s	20	BS 7959-1:2004
Čas nasycení* MAX	s	60	
Rozměrová tolerance (±)	%	5	
Hmotnostní tolerance (±)	%	10	

* Při testování sorpčních vlastností se používá destilovaná voda při 20 °C ± 2 °C.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:
22.08.2018