

## MATERIÁLOVÝ LIST

**Kód kvality: USP3050**

**Specifikace:** univerzální polštář z přířezů

**Barva:** šedá

**Složení:**

Vnější materiál: PP spunbond

Plnicí materiál: PP melt blown (přířezy)

### Použití:

Hydrofilní univerzální polštáře z přířezů jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků nebezpečných kapalin, kyselin, zásad, ostatních vodou ředitelných chemikálií, emulzí oleje, olejových derivátů a tuků. Nemohou být použity na vodní hladině.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr                 | Jednotka | Hodnota | Standard       |
|--------------------------|----------|---------|----------------|
| Šířka                    | cm       | 50      |                |
| Délka                    | cm       | 30      |                |
| Hmotnost                 | kg       | 0,24    | BS 7959-1:2004 |
| Absorpční kapacita*      | g/g      | 10 - 12 |                |
| Absorpční kapacita* MIN  | l/ks     | 8,0     |                |
| Čas nasycení*            | s        | 10      | BS 7959-1:2004 |
| Čas nasycení* MAX        | s        | 60      |                |
| Rozměrová tolerance (±)  | %        | 10      |                |
| Hmotnostní tolerance (±) | %        | 10      |                |

\* Při testování sorpčních vlastností se používá destilovaná voda při 20 °C ± 2 °C.

### Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

### Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

**Platnost od:**  
22.08.2018